Vinyl Insulated Multi-Stack Disconnects

Wire Range (AWG)	Wire Range (mm²)	Tab Size (Inches)	Tab Size (mm)	Max. Wire Ins. Dia. (Inches)	Max. Wire Ins. Dia. (mm)	Dimensions (Inches)						Dimensions (mm)						Ctn. Qty.	Cat. No.
						L	B	W	F	W1	F1	L	B	W	F	W1	F1		
22 – 18	0.5 – 1.0	.250 x .032	6.35 x 0.8	.150	3.8	.886	.413	.260	.315	.250	.323	22.5	10.5	6.6	8.0	6.35	8.2	25	**83-9611**
16 – 14	1.5 – 2.5	.250 x .032	6.35 x 0.8	.185	4.7	.886	.413	.260	.315	.250	.323	22.5	10.5	6.6	8.0	6.35	8.2	25	**83-9621**
12 – 10	4.0 – 6.0	.250 x .032	6.35 x 0.8	.244	6.2	.945	.512	.260	.315	.250	.323	22.5	13.0	6.6	8.0	6.35	8.2	25	**83-9631**

75° C/300 Volts max.

Listed 774A Cu Only
Pressure Wire Connector

Nylon Fully-Insulated Female Disconnects

Wire Range (AWG)	Wire Range (mm²)	Tab Size (Inches)	Tab Size (mm)	Max. Wire Ins. Dia. (Inches)	Max. Wire Ins. Dia. (mm)	Dimensions (Inches)				Dimensions (mm)				Ctn. Qty.	Cat. No.	Ctn. Qty.	Cat. No.
						L	B	W	F	L	B	W	L				
22 – 18	0.5 – 1.0	.250 x .032	6.35 x 0.8	.150	3.8	.866	.433	.260	.287	22.0	11.0	6.6	7.3	25	**83-9771**	—	—
16 – 14	1.5 – 2.5	.250 x .032	6.35 x 0.8	.185	4.7	.866	.433	.260	.287	22.0	11.0	6.6	7.3	25	**83-9781**	1,000	**84-9781**
12 – 10	4.0 – 6.0	.250 x .032	6.35 x 0.8	.244	6.2	.945	.512	.260	.287	24.0	13.0	6.6	7.3	25	**83-9791**	500	**84-9791**

105° C/300 Volts max.

Nylon Fully-Insulated Male Disconnects

Wire Range (AWG)	Wire Wire Range (mm²)	Tab Size (Inches)	Tab Size (mm)	Max. Wire Ins. Dia. (Inches)	Max. Wire Ins. Dia. (mm)	Dimensions (Inches)				Dimensions (mm)				Ctn. Qty.	Cat. No.
						L	B	W	F	L	B	W	F		
22 – 18	0.5 – 1.0	.250 x .032	6.35 x 0.8	.150	3.8	.906	.433	.250	.303	23.0	11.0	6.35	7.7	25	**83-9911**
16 – 14	1.5 – 2.5	.250 x .032	6.35 x 0.8	.185	4.7	.945	.433	.250	.303	24.0	11.0	6.35	7.7	25	**83-9921**
12 – 10	4.0 – 6.0	.250 x .032	6.35 x 0.8	.244	6.2	.984	.512	.250	.303	25.0	13.0	6.35	7.7	25	**83-9931**

105° C/300 Volts max.