Non-Insulated Butt Splices



Wire Range (AWG)	Wire Range (mm²)	Dimensions (Inches)		Dimensions (mm)		Ctn. Qty.	Cat. No.	Ctn. Qty.	Cat. No.
		L	D	L	D				
22 – 18	0.5 – 1.0	.591	.130	15.0	3.3	25	**83-9001**	—	—
16 – 14	1.5 – 2.5	.591	.154	15.0	3.9	25	**83-9011**	—	—
12 – 10	4.0 – 6.0	.591	.213	15.0	5.4	25	**83-9021**	500	**84-9021**
8	8.0	.827	.276	21.0	7.0	25	**83-9031**	250	**84-9031**
6	14.0	1.024	.350	26.0	8.9	20	**83-9041**	—	—
4	22.0	1.142	.445	29.0	11.3	20	**83-9051**	—	—

Listed 774A UL **Cu Only** c UL
Pressure Wire Connector

Non-Insulated Parallel Splices



Wire Range (AWG)	Wire Range (mm²)	Dimensions (Inches)		Dimensions (mm)		Ctn. Qty.	Cat. No.	Ctn. Qty.	Cat. No.
		L	D	L	D				
22 – 18	0.5 – 1.0	.315	.130	8.0	3.3	25	**83-9071**	—	—
16 – 14	1.5 – 2.5	.315	.154	8.0	3.9	25	**83-9081**	1,000	**84-9081**
12 – 10	4.0 – 6.0	.335	.213	8.5	5.4	25	**83-9091**	—	—

Listed 774A UL **Cu Only** c UL
Pressure Wire Connector

Vinyl Insulated Butt Splices



Wire Range (AWG)	Wire Range (mm²)	Max. Wire Ins. Dia. (Inches)	Max. Wire Ins. Dia. (Inches)	Dimensions (Inches)		Dimensions (mm)		Ctn. Qty.	Cat. No.	Ctn. Qty.	Cat. No.
				L	D	L	D				
22 – 18	0.5 – 1.25	.157	4.0	.986	.067	24.6	1.7	25	**83-9281**	1,000	**84-9281**
16 – 14	1.5 – 2.5	.177	4.5	.986	.091	24.6	2.3	25	**83-9291**	1,000	**84-9291**
12 – 10	4.0 – 6.0	.248	6.3	1.043	.134	26.5	3.4	25	**83-9301**	500	**84-9301**

75° C/600 Volts max.

Listed 774A UL **Cu Only** c UL
Pressure Wire Connector